

HSLH-JZ/OZ 300/500V

Halogénmentes vezérlőkábel



Felhasználási terület

Száraz és nedves helyiségekben, beltérben. Irodai eszközökhöz, légkondicionálókhoz, elosztóberendezésekhez, mérőberendezésekhez. Önkioltó, égés során káros gázok, gőzök nem keletkeznek.

Felépítés

- 1.Csupasz, sodrott réz vezető
- 2.Halogénmentes érszigetelés HFFR (EN 50290-2-26)
- 3.Halogénmentes köpenyszigetelés HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7001 szürke

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500 V
Vizsgálati feszültség	2000 V
Működési hőmérséklet, mozgatva	-15C/+70C
Működési hőmérséklet, rögzítve	-30C/+70C
Hajlítási sugár mozgatva	15x külső átmérő

Szabványok

Füstképződés	IEC/EN 61034-2
Károsanyag kibocsájtás	IEC/EN 60754-1
Korrozív gáz képződés	IEC/EN 60754-2
Lángállóság	IEC-60332-3-24

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
3x0,5mm ²	5,7	14,4	43
3x0,75mm ²	6	22	66
3x1mm ²	6,4	29	68
3x1,5mm ²	7	43,2	95
3x2,5mm ²	9	72	148
4x0,75mm ²	6,5	29	78
4x1mm ²	7	38	85
5x1mm ²	7,8	48	110

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.